

Luchtvochtigheidsvoorschriften voor eigenaar van de woning

BIJLAGE OFFERTE _____

BIJLAGE FACT _____

De gekozen vloer bestaat uit HOUT, een natuurlijk materiaal dat natuurlijke eigenschappen bezit waarmee u na het plaatsen rekening moet mee houden:

hout kan krimpen en zwellen afhankelijk van de voorwaarden van relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevende lucht, en zal zich hiermee in evenwicht stellen.

Conform de voorziene normen werd het hout gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt met het gemiddelde binnenklimaat in onze klimaatzone, zijnde een constante luchtvochtigheid van 45 à 60% bij een constante kamertemperatuur van 20°C.

U dient te beseffen dat ongunstige vochtomstandigheden, bijv. droogte (<50% LV) onmiddellijk zullen inwerken op het hout, d.m.v. krimp. Regelmatige controle met een goede HYGROMETER is steeds nodig. Wanneer er géén 45% luchtvochtigheid aanwezig is – en dat zal zeker het geval zijn in de winter wanneer het vriest - is er kans op krimpen en eventueel barsten van uw parket.

Bij vloerverwarming moet men steeds rekening houden met meer extreme waarden van relatieve luchtvochtigheid in zomer- en wintervoorwaarden, zodat (grotere) voegjes tussen de parketplanken of barstjes nooit uitgesloten kunnen worden.

Het is sterk aangeraden een luchtbevochtigingstoestel(len) aan te schaffen om uw relatieve vochtigheidsgraad op peil te houden. Hiermee worden bovenvermelde problemen vermeden!

Naam, adres en handtekening:

Verklaart hierbij deze luchtvochtigheidsvoorschriften te hebben ontvangen en na te leven.